

## LINHA DIGITAL



\*Ideal para:

**2** Torneiras

**1** Ducha

### KO 16DI - DIGITAL

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	16	16
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	84%	84%
Potência nominal nas condições padrão	22.500 kcal/h (26,1kW)375 kcal/min	22.500 kcal/h (26,1kW)375 kcal/min
Consumo máximo de gás	1,90 kg/h	2,36m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	60 (adaptador 60x80)	60 (adaptador 60x80)
Dimensões LxAxP (cm)	32,0 x 51,6 x 15,5	32,0 x 51,6 x 15,5
Peso Líquido / Bruto (kg)	9,2 / 10,3	9,2 / 10,3
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Entrada de água (pol)	1/2 (direita)	1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)	1/2 (esquerda)	1/2 (esquerda)
Tensão (V)	127 / 220 (Chave H)	127 / 220 (Chave H)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	45Wh	45Wh

\*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

**3**  
Anos

#### Garantia

Contra Defeitos de Fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.