

## LINHA DIGITAL



\*Ideal para:

**2** Torneira

**2** Duchas

### KO 26DI - DIGITAL

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	26	26
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	85%	85%
Potência nominal nas condições padrão	37.000 kcal/h (43 kW) 616 kcal/min	37.000 kcal/h (43 kW) 616 kcal/min
Consumo máximo de gás	3,12kg/h	3,88m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	80 (adaptador 70x80)	80 (adaptador 70x80)
Dimensões LxAxP (cm)	35,0 x 58,0 x 16,4	35,0 x 58,0 x 16,4
Peso Líquido / Bruto (kg)	11,3 / 12,6	11,3 / 12,6
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Entrada de água (pol)	1/2 (direita)	1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)	1/2 (esquerda)	1/2 (esquerda)
Tensão (V)	127V-220V (Bivolt Automático)	127V-220V (Bivolt Automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	50Wh	50Wh

\*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

**3**  
Anos

#### Garantia

Contra Defeitos de Fabricação.  
Consulte o manual do produto para saber as condições.