

LINHA DIGITAL



*Ideal para:

3 Torneiras

3 Duchas

KO 36DI - DIGITAL

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min) | 36 | 36 |
| Classificação INMETRO | A | A |
| Rendimento | 85% | 85% |
| Potência nominal nas condições padrão | 49.850 kcal/h (58 kW) 830 kcal/min | 51.000 kcal/h (59,3 kW) 850 kcal/min |
| Consumo máximo de gás | 4,21 kg/h | 5,35m³/h |
| Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.) | 280 | 200 |
| Ignição | Automática | Automática |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
| Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
| Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 80 (adaptador 70x80) | 80 (adaptador 70x80) |
| Dimensões LxAxP (cm) | 35,0 x 58,0 x 17,4 | 35,0 x 58,0 x 17,4 |
| Peso Líquido / Bruto (kg) | 10,62 / 11,86 | 10,62 / 11,86 |
| Alimentação do gás (pol) | 1/2 (centro) | 1/2 (centro) |
| Entrada de água (pol) | 1/2 (direita) | 1/2 (direita) |
| Saída de água quente (pol) | 1/2 (esquerda) | 1/2 (esquerda) |
| Tensão (V) | 127V-220V (Bivolt Automático) | 127V-220V (Bivolt Automático) |
| Exaustão | Forçada | Forçada |
| Consumo | 100Wh | 100Wh |

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3
Anos

Garantia

Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto para saber as condições.