

## LINHA HOME



\*Ideal para:

**3** Torneiras

**3** Duchas

### KO 36BK WH - HOME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	36	36
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	85%	85%
Potência nominal nas condições padrão	49.850 kcal/h (58 kW) 830 kcal/min	51.000 kcal/h (59,3 kW) 850 kcal/min
Consumo máximo de gás	4,21 kg/h	5,35m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão min. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	80 (acompanha adaptador 70x80)	80 (acompanha adaptador 70x80)
Dimensões LxAxP (cm)	35,0 x 58,0 x 17,4	35,0 x 58,0 x 17,4
Peso Líquido / Bruto (kg)	10,62 / 11,86	10,62 / 11,86
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Entrada de água (pol)	1/2 (direita)	1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)	1/2 (esquerda)	1/2 (esquerda)
Tensão (V)	127V-220V (Bivolt Automático)	127V-220V (Bivolt Automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	100Wh	100Wh

\*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

**3** Anos

#### Garantia

Contra Defeitos de Fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.