

LINHA SLIM

LANÇAMENTO

EXAUSTÃO NATURAL

*Ideal para:

1 Ducha



KO 15M - SLIM

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	15	15
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	86%	85%
Potência nominal nas condições padrão	21.000 kcal/h (24,4 kW) 350kcal/min	21.150 kcal/h (24,6 kW) 352kcal/min
Consumo máximo de gás	1,77 kg/h	2,22 m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	6	6
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão min. para acendimento (l/min)	4	4
Diâmetro da chaminé (mm)	110	110
Dimensões LxAxP (cm)	35,0 x 67,1 x 18,2	35,0 x 67,1 x 18,2
Peso Líquido / Bruto (kg)	10,45 / 11,45	10,45 / 11,45
Alimentação do gás (pol)	1/2 (esquerda)	1/2 (esquerda)
Entrada de água (pol)	1/2 (direita)	1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Tensão (V)	3VDC (2 pilhas 1,5V)	3VDC (2 pilhas 1,5V)
Exaustão	Natural	Natural



*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

2
Anos

Garantia

Contra Defeitos de Fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.